

TERMOPAR CON PROTECCIÓN METÁLICA

DESCRIPCIÓN:

El termopar con protección metálica se utiliza para la medición de temperatura de alta precisión en aplicaciones industriales, garantizando una respuesta rápida y repetible en entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	T, J, E, K, N según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De -200°C hasta +1100°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple
Material	Acero inoxidable
Diámetros	6, 8, 10, 12, 14, 15mm
Longitud	desde 30mm hasta 3000mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija, rosca deslizante, brida
Tipo	BSP (GAS), NPT, RM
Material	Acero inoxidable, latón, ertacetal, aluminio

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cabezal	DIN A, DIN B, KN, KS, ATEX
Salida prensaestopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16

* Otras construcciones bajo demanda.

ACCESORIOS:

Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V
------------------------------	---------------

