

TERMOPAR DE AISLAMIENTO MINERAL CON CONECTOR

DESCRIPCIÓN:

Este tipo de termopar semirrígido, con aislamiento mineral prensado, permite construcciones de diámetros muy pequeños, desde 1.5mm, pudiendo doblarse y deformarse, sin perder prestaciones, adaptándose a cualquier tipo de entorno. Se complementa con una amplia gama de conectores.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	T, J, K, N según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De 0°C hasta 1100°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple
Material	INCONEL, INCOLOY, AISI-316
Diámetros	1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0 mm
Longitud	desde 30mm hasta 99999mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija, rosca deslizante
Material	Acero inoxidable, latón, ertacetal
Tipo	BSP (GAS), NPT, RM

** Otras construcciones bajo demanda.*

ACCESORIOS:

Conector	Estándar, mini, doble
Material	Plástico, cerámico
Rango temperatura	0°C...350°C

