

TERMOPAR PARA FUNDICIÓN DE METALES NO FÉRRICOS

DESCRIPCIÓN:

Esta familia de termopares está especialmente diseñada para fundición de metales no férricos, como aluminio, bronce, cobre, níquel, zinc o zamak.. Pueden fabricarse rectas o acodadas, para adaptarse a los distintos tipos de crisoles industriales.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Recta / Acodada / Sencilla / Doble
Sensor	K, N, S, R, B según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De 0°C hasta +1500°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple
Material	Sialón, Carburo de Silicio, Nitruro de Silicio
Diámetros	28, 44, 52mm
Longitud	desde 400mm hasta 1067mm

CASQUILLO:

Material	AISI-316, AISI-310, AISI-446
Diámetro	20, 21.3, 26.9, 30mm
Longitud	desde 100mm hasta 1000mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cabezal	DIN A, KN, ATEX
Salida prensaestopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16

** Otras construcciones bajo demanda.*

ACCESORIOS:

Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V
------------------------------	---------------