

TERMOPAR CON PROTECCIÓN DE ACERO REFRACTARIO

DESCRIPCIÓN:

El termopar con protección de acero refractario se utiliza para la medición de altas temperaturas, debido a su buena resistencia a la oxidación y la corrosión

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	T, J, E, K, N, S según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De -200°C hasta +1200°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple / doble
Vaina exterior:	
Material	Acero refractario AISI-310, AISI-446
Diámetro	13.5, 17.2, 21.3, 26.9mm
Longitud	desde 100mm hasta 2000mm
Vaina interior:	
Material	Cerámica KER 610
Diámetro	10, 15mm
Longitud	desde 100mm hasta 1400mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija, rosca deslizante, brida
Tipo	BSP (GAS), NPT, RM
Material	Acero inoxidable, aluminio

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cabezal	DIN A, DIN B, KN, KS, ATEX
Salida prensaestopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16

* Otras construcciones bajo demanda.

OTRAS OPCIONES:

Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V
------------------------------	---------------

