

TERMORRESISTENCIA CON BAYONETA

DESCRIPCIÓN:

La termoresistencia con bayoneta, asegura un fácil conexionado, montaje y desmontaje, y la posibilidad de regular la altura de la conexión a proceso, asegurando siempre el contacto gracias al muelleo, lo que la hace ideal para maquinarias industriales rotativas, para medición en ejes o rodamientos, donde es vital asegurar el contacto permanente.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	Simple: 2, 3 o 4 hilos Doble: 2x2, 2x3, 2x4 hilos
Rango temperatura	De -70°C a 280°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	6, 8 mm
Longitud	Desde 10mm hasta 500mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija en pieza soporte
Material	Acero Inoxidable, latón, latón niquelado
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM

** Otras construcciones bajo demanda.*

CABLE

Nºconductores	2, 3, 4, 6, 8
Aislamiento	PVC, Silicona, Teflon, Malla metálica

