

TERMORRESISTENCIA CON CABEZAL DIN 43650

DESCRIPCIÓN:

La termorresistencia con cabezal DIN43650 es una variante con un cabezal que ofrece una instalación rápida y sencilla, facilitando las tareas de mantenimiento mediante una conexión robusta con tornillo de seguridad. Permite la fabricación con una longitud fija o variable, para medir la temperatura en rodamientos o cojinetes con una elongación de +/- 7mm.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	Sencilla: 2, 3 o 4 hilos Doble: 2x2 hilos
Rango temperatura	De -50°C a 250°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Longitud	Desde 30mm hasta 3000mm, elongación +/- 7mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Fija o deslizante
Material	Acero Inoxidable, latón, ertacetal
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM

** Otras construcciones bajo demanda.*

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Tipo Cabezal	DIN 43650
Salida prensastopas	PG9

