

TERMORRESISTENCIA CON CONECTOR RM12x1

DESCRIPCIÓN:

Este tipo de termorresistencia incorpora un conector enchufable, permitiendo una rápida conexión, optima ante vibraciones gracias a la rosca de seguridad del conector. Puede suministrarse también el conector hembra, recto o acodado, con cable a medida.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	Simple: 2, 3 o 4 hilos Doble: 2x2 hilos
Rango temperatura	De -50°C a 250°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Longitud	Desde 30mm hasta 3000mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Fija o deslizante
Material	Acero Inoxidable, latón, ertacetil
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Conector	4 polos, RM12x1
-----------------	-----------------

** Otras construcciones bajo demanda.*

OPCIONES DE CONEXIÓN

Conector con cable	Recto / Acodado
---------------------------	-----------------

OTRAS CONFIGURACIONES:

Con rosca deslizante

