

TERMORESISTENCIA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN Y CABEZAL DE PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN:

La termorresistencia con cabezal se fabrica con recubrimiento de teflón y cabezal de poliamida, para medición de temperatura en entornos químicamente corrosivos.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 en DIN60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	2, 3 o 4
Rango temperatura	De -50°C a 250°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Recubrimiento	Teflón
Diámetros	8, 10, 12, 14mm
Longitud	Desde 50mm hasta 1000mm,

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Fija o deslizante
Material	Acero Inoxidable, latón, ertacetel
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Tipo Cabezal	Poliamida
Salida prensastopas	RM20x1.5

OTRAS OPCIONES

Convertidor en cabeza	4..10mA, 0-10V
------------------------------	----------------

