

TERMOPAR DE AISLAMIENTO MINERAL CON CABEZAL

DESCRIPCIÓN:

Este tipo de termopar semirrígido, con aislamiento mineral prensado, permite construcciones de diámetros muy pequeños, desde 1.5mm, pudiendo doblarse y deformarse, sin perder prestaciones, adaptándose a cualquier tipo de entorno.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	T, J, K, N según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De 0°C hasta 1100°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple
Material	INCONEL, INCOLOY, AISI-316
Diámetros	1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0 mm
Longitud	desde 30mm hasta 30000mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija, rosca deslizante, brida
Material	Acero inoxidable, latón, ertacetel, aluminio
Tipo	BSP (GAS), NPT, RM

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cabezal	DIN B, DIN C, KS, KN, ATEX,
Salida prensastopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16

* Otras construcciones bajo demanda.

ACCESORIOS:

Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V
------------------------------	---------------

