

TERMORÉSISTANCE À HAUTE DURETÉ

DESCRIPTION:

Le capteur thermorésistant à haute résistance est conçu pour fonctionner dans des environnements très abrasifs. Il offre une réponse rapide et précise dans des conditions extrêmes, ce qui le rend idéal pour les industries extractives et de la construction, les usines d'asphalte et les équipements miniers.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2, 2x3, 2x4 fils
Longueur	De -70°C à +550°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable avec traitement haute dureté
Diamètres	6+10mm
Longueur	35+185mm

RACCORD MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête du capteur	DIN B
Sortie de presse-étoupe	RM20x1,5

ACCESSOIRES

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
-----------------------	-----------------

