

THERMORÉSISTANCE AVEC CONNECTEUR DIN 43650

DESCRIPTION:

La thermistance avec embout DIN43650 est une variante qui offre une installation rapide et simple, et facilite les tâches de maintenance grâce à une connexion robuste avec vis de sécurité. Elle peut être fabriquée avec une longueur fixe ou variable pour mesurer la température dans des roulements ou des paliers avec un allongement de +/- 7 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2 fils
Gamme T°	De -50°C à 250°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Longueur	De 30 mm à 3000 mm, allongement +/- 7 mm

RACCOR MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

** Autres constructions sur demande.*

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête du capteur	DIN 43650
Sortie de presse-étoupe	PG9

