

THERMORÉSISTANCE AVEC REVÊTEMENT EN TÉFLON ET TÊTE EN POLYAMIDE

DESCRIPTION:

La thermistance à tête, fabriquée avec un revêtement en téflon et une tête en polyamide, est conçue pour mesurer la température dans des environnements chimiquement corrosifs.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément Sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2, 2x3 ou 2x4 fils
Gamme T°	De -50°C à 250°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Revêtement	Téflon
Diamètres	8, 10, 12, 14 mm
Longueur	De 50 mm à 1000 mm

RACCOR MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête du capteur	Polyamide
Sortie de presse-étoupe	RM20x1,5

** Autres constructions sur demande.*

ACCESSOIRES

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
-----------------------	-----------------

