

THERMORÉSISTANCE AVEC CONNECTEUR RM12x1

DESCRIPTION:

Ce type de thermistance est équipé d'un connecteur enfichable qui permet un raccordement rapide et sûr en cas de vibrations grâce au filetage de sécurité du connecteur. Le connecteur femelle, droit ou coudé, avec câble sur mesure, peut également être fourni.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2 fils
Gamme T°	De -50°C à 250°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Longueur	De 30 mm à 3000 mm

RACCOR MÉCANIQUE:

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Connecteur	4 polos, RM12x1
------------	-----------------

** Autres constructions sur demande.*

OPTIONS DE CONNEXION

Connecteur avec câble	Droit / Coudé
-----------------------	---------------

AUTRES PARAMÈTRES :

Avec raccord coulissant

