

THERMORÉSISTANCE À BAÏONNETTE

DESCRIPTION:

La thermorésistance à baïonnette garantit une connexion, un montage et un démontage faciles, ainsi que la possibilité de régler la hauteur de connexion lors du processus, tout en assurant un contact permanent grâce au ressort, ce qui la rend idéale pour les machines industrielles rotatives ou pour la mesure sur des axes ou des roulements, où cela est essentiel.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2, 2x3, 2x4 fils
Gamme T°	De -70°C à 280°C

PLONGEUR :

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	6, 8 mm
Longueur	De 10 mm à 500 mm

RACCORD MÉCANIQUE:

Raccord	Filetage fixe sur pièce de support
Matériel	Acier inoxydable, laiton, laiton nickelé
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

** Autres constructions sur demande.*

CÂBLE

Nombre de conducteurs	2, 3, 4, 6, 8
Isolement	PVC, silicone, téflon, treillis métallique

