

THERMOCOUPLE CHEMISÉ SORTIE SUR CÂBLE

DESCRIPTION:

Ce type de thermocouple semi-rigide, avec isolation minérale pressée, permet des constructions de très petits diamètres, à partir de 1,5 mm, pouvant être plié et déformé sans perte de performances, s'adaptant à tout type d'environnement. Il est complété par une large gamme de câbles de compensation et de connecteurs.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR :

Type	Simple / Double
Capteur	T, J, K, N selon la norme IEC 60584-1
Précision	Classe 1
Élément sensible	2 / 2x2
Gamme T°	De 0°C à 1100°C

PLONGEUR:

Type	Simple
Matériel	INCONEL, INCOLOY, AISI-316
Diamètres	1,5, 3,0, 4,5, 6,0, 8,0 mm
Longueur	de 30 mm à 99999 mm

RACCORD MÉCANIQUE:

Fil	Filetage fixe, filetage coulissant, soudage PAD
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal
Type	BSP (GAZ), NPT, RM

CÂBLE:

Nombre de conducteurs	2, 4
Isolement	PVC, silicone, téflon, treillis métallique, fibre de verre

** Autres constructions sur demande.*

ACCESSOIRES:

Connecteur	Standard, mini, double
Matériel	Plastique
Mangue	Ertacétal, acier inoxydable

