

THERMOCOUPLE CHEMISÉ SORTIE SUR TÊTE

DESCRIPTION:

Ce type de thermocouple semi-rigide, avec isolation minérale pressée, permet des constructions de très petits diamètres, à partir de 1,5 mm, pouvant être plié et déformé sans perte de performances, s'adaptant à tout type d'environnement.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR :

Type	Simple / Double
Capteur	T, J, K, N selon la norme IEC 60584-1
Tolérance	Classe 1
Élément sensible	2 / 2x2
Gamme T°	De 0°C à 1100°C

PLONGEUR

Type	Simple
Matériel	INCONEL, INCOLOY, AISI-316
Diamètres	1,5, 3,0, 4,5, 6,0, 8,0 mm
Longueur	de 30 mm à 30 000 mm

RACCORD MÉCANIQUE:

Raccord	Fixe, Coulissant, bride
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal, aluminium
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tête	DIN B, DIN C, KS, KN, ATEX,
Sortie de presse-étoupe	RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

** Autres constructions sur demande.*

ACCESSOIRES:

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
-----------------------	-----------------

