

THERMOCOUPLE AVEC PROTECTION MÉTALLIQUE

DESCRIPTION:

Le thermocouple avec protection métallique est utilisé pour la mesure de température de haute précision dans les applications industrielles, garantissant une réponse rapide et répétable dans des environnements exigeants.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR :

Taper	Simple / Double
Capteur	T, J, E, K, N selon la norme IEC 60584-1
Tolérance	Classe 1
Élément sensible	2 / 2x2
Gamme T°	De -200°C à +1100°C

PLONGEUR:

Type	Simple
Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	6, 8, 10, 12, 14, 15 mm
Longueur	de 30 mm à 3000 mm

RACCOR MÉCANIQUE:

Fil	Filetage fixe, filetage coulissant, bride
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal, aluminium

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête	DIN A, DIN B, KN, KS, ATEX
Sortie presse-étoupe	RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

** Autres constructions sur demande.*

ACCESSOIRES:

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
------------------------------	-----------------

