

THERMOCOUPLE POUR LA FONTE DE MÉTAUX NON FERREUX

DESCRIPTION:

Cette famille de thermocouples est spécialement conçue pour la fonte de métaux non ferreux, tels que l'aluminium, le bronze, le cuivre, le nickel, le zinc ou le zamak. Ils peuvent être fabriqués droits ou coudés, afin de s'adapter aux différents types de creusets industriels.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR :

Type	Droit / Courbé / Simple / Double
Résistance	K, N, S, R, B selon la norme IEC 60584-1
Précision	Classe 1
Nombre de threads	2 / 2x2
Gamme T°	De 0°C à +1500°C

PLONGEUR:

type	Simple
Matériel	Sialon, carbure de silicium, nitrure de silicium
Diamètres	28, 44, 52 mm
Longueur	de 400 mm à 1067 mm

BAGUE:

Matériel	AISI-316, AISI-310, AISI-446
Diamètre	20, 21,3, 26,9, 30 mm
Longueur	de 100 mm à 1000 mm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête	DIN A, KN, ATEX
Sortie presse-étoupe	RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

* Autres constructions sur demande.

ACCESSOIRES:

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
--------------------------	-----------------

