

THERMOCOUPLE AVEC PROTECTION EN ACIER RÉFRACTAIRE

DESCRIPTION:

Le thermocouple avec protection en acier réfractaire est utilisé pour la mesure de haute température, en raison de sa bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR :

Type	Simple / Double
Résistance	T, J, E, K, N, S selon la norme IEC 60584-1
Précision	Classe 1
Élément sensible	2 / 2x2
Gamme T°	De -200°C à +1200°C

PLONGEUR:

Type	Simple / double
------	-----------------

Plongeur extérieure :

Matériel	Acier réfractaire AISI-310, AISI-446
Diamètre	13,5, 17,2, 21,3, 26,9 mm
Longueur	de 100 mm à 2000 mm

Plongeur intérieure :

Matériel	Céramique KER 610
Diamètre	10, 15 mm
Longueur	de 100 mm à 1400 mm

RACCOR MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe, coulissant, bride
Type	BSP (GAZ), NPT, RM
Matériel	Acier inoxydable, aluminium

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête	DIN A, DIN B, KN, KS, ATEX
Sortie presse-étoupe	RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

** Autres constructions sur demande.*

AUTRES OPTIONS:

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
-----------------------	-----------------

